

Link do produktu: <https://www.teraed.pl/kanlux-ideal-stycznik-mocy-kcp-09-230-p-32825.html>



Kanlux IDEAL stycznik mocy KCP-09-230

Cena	45,51 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Kanlux-24100
Kod producenta	24100
Kod EAN	5905339241009

Opis produktu

Kanlux KCP-09-230

Stycznik mocy KCP
Norma: PN-EN 60947-4-1
Żywotność mechaniczna (x106): 10Nm
Żywotność elektryczna (x103) AC-4: 200
Żywotność elektryczna (x103) AC-3: 1000
Znamionowy prąd roboczy 660V - In AC-4: 1,5A
Znamionowy prąd roboczy 660V - In AC-3: 6,6A
Znamionowy prąd roboczy 440V - In AC-1: 20A
Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-4: 3,5A
Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-3: 9A
Znamionowy prąd łączeniowy Ie [A]: 9
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 6000
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 690
Styki pomocnicze: 1
Styki główne: 3
Stopień IP: 20
Siła dokręcania [Nm]: 1,7Nm
Prąd cieplny umowny Ith [A]: 25
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 400
Napięcie zasilania cewki [V]: 230 AC
Moc znamionowa robocza AC-3 660-690V: 5,5kW
Moc znamionowa robocza AC-3 440V: 4kW
Moc znamionowa robocza AC-3 415V: 4kW
Moc znamionowa robocza AC-3 380-400V: 4kW