Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:29

Link do produktu: https://www.teraled.pl/kanlux-ideal-stycznik-mocy-kcp-09-24-p-32826.html



Kanlux IDEAL stycznik mocy KCP-09-24

Cena	**45,51 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Kanlux-24101**
Kod producenta	**24101**
Kod EAN	**5905339241016**
Producent	**Kanlux**

Opis produktu

Kanlux KCP-09-24

Stycznik mocy KCP
Norma: PN-EN 60947-4-1
Żywotność mechaniczna (x106): 10Nm
Żywotność elektryczna (x103) AC-4: 200
Żywotność elektryczna (x103) AC-3: 1000
Znamionowy prąd roboczy 660V - In AC-4: 1,5A
Znamionowy prąd roboczy 660V - In AC-3: 6,6A
Znamionowy prąd roboczy 440V - In AC-1: 20A
Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-4: 3,5A
Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-3: 9A
Znamionowy prąd łączeniowy Ie [A]: 9
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 6000
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 690
Styki pomocnicze: 1
Styki główne: 3
Stopień IP: 20
Siła dokręcania [Nm]: 1,7Nm
Prąd cieplny umowny Ith [A]: 25
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 400
Napięcie zasilania cewki [V]: 24 AC
Moc znamionowa robocza AC-3 660-690V: 5,5kW
Moc znamionowa robocza AC-3 440V: 4kW
Moc znamionowa robocza AC-3 415V: 4kW
Moc znamionowa robocza AC-3 380-400V: 4kW