

Link do produktu: <https://www.teraled.pl/kanlux-ideal-stycznik-mocy-kcp-25-24-p-32832.html>



Kanlux IDEAL stycznik mocy KCP-25-24

Cena	66,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Kanlux-24107
Kod producenta	24107
Kod EAN	5905339241078

Opis produktu

Kanlux KCP-25-24

Stycznik mocy KCP
Norma: PN-EN 60947-4-1
Żywotność mechaniczna (x106): 10Nm
Żywotność elektryczna (x103) AC-4: 200
Żywotność elektryczna (x103) AC-3: 1000
Znamionowy prąd roboczy 660V - In AC-4: 4,4A
Znamionowy prąd roboczy 660V - In AC-3: 18A
Znamionowy prąd roboczy 440V - In AC-1: 40A
Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-4: 8,5A
Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-3: 25A
Znamionowy prąd łączeniowy Ie [A]: 25
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 6000
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 690
Styki pomocnicze: 1
Styki główne: 3
Stopień IP: 20
Siła dokręcania [Nm]: 2,5Nm
Prąd cieplny umowny Ith [A]: 40
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 400
Napięcie zasilania cewki [V]: 24 AC
Moc znamionowa robocza AC-3 660-690V: 15kW
Moc znamionowa robocza AC-3 440V: 11kW
Moc znamionowa robocza AC-3 415V: 11kW
Moc znamionowa robocza AC-3 380-400V: 11kW