

Link do produktu: <https://www.teraed.pl/kanlux-ideal-stycznik-mocy-kcp-32-230-p-32833.html>



Kanlux IDEAL stycznik mocy KCP-32-230

Cena	91,97 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Kanlux-24108
Kod producenta	24108
Kod EAN	5905339241085

Opis produktu

Kanlux KCP-32-230

Stycznik mocy KCP
Norma: PN-EN 60947-4-1
Żywotność mechaniczna (x106): 8Nm
Żywotność elektryczna (x103) AC-4: 200
Żywotność elektryczna (x103) AC-3: 800
Znamionowy prąd roboczy 660V - In AC-4: 7,5A
Znamionowy prąd roboczy 660V - In AC-3: 21A
Znamionowy prąd roboczy 440V - In AC-1: 50A
Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-4: 12A
Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-3: 32A
Znamionowy prąd łączeniowy Ie [A]: 32
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 6000
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 690
Styki pomocnicze: 1
Styki główne: 3
Stopień IP: 20
Siła dokręcania [Nm]: 2,5Nm
Prąd cieplny umowny Ith [A]: 50
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 400
Napięcie zasilania cewki [V]: 230 AC
Moc znamionowa robocza AC-3 660-690V: 18,5kW
Moc znamionowa robocza AC-3 440V: 15kW
Moc znamionowa robocza AC-3 415V: 15kW
Moc znamionowa robocza AC-3 380-400V: 15kW