

Link do produktu: <https://www.teraed.pl/kanlux-ideal-stycznik-mocy-kcpm-06-230-p-32820.html>



Kanlux IDEAL stycznik mocy KCPM-06-230

Cena	39,95 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Kanlux-24090
Kod producenta	24090
Kod EAN	5905339240903

Opis produktu

Kanlux KCPM-06-230

Stycznik mocy KCP
Norma: PN-EN 60947-4-1
Żywotność mechaniczna (x106): 10Nm
Żywotność elektryczna (x103) AC-4: 200
Żywotność elektryczna (x103) AC-3: 1000
Znamionowy prąd roboczy 440V - In AC-1: 20A
Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-4: 2,6A
Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-3: 6A
Znamionowy prąd łączeniowy Ie [A]: 6
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 6000
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 690
Styki pomocnicze: 1
Styki główne: 3
Stopień IP: 20
Siła dokręcania [Nm]: 0,8Nm
Prąd cieplny umowny Ith [A]: 20
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 400
Napięcie zasilania cewki [V]: 230 AC
Moc znamionowa robocza AC-3 660-690V: 3kW
Moc znamionowa robocza AC-3 380-400V: 2,2kW
Moc znamionowa robocza AC-3 220-240V: 1,5kW
Impedancja na biegun [m?]: 3
Częstość łączy mechaniczna [ilość/h]: 3600
Częstość łączy elektryczna AC-4 [ilość/h]: 300