

Link do produktu: <https://www.teraled.pl/kanlux-ideal-stycznik-mocy-kcpm-09-230-p-32822.html>



# Kanlux IDEAL stycznik mocy KCPM-09-230

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>39,95 zł</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>Kanlux-24092</b>  |
| Kod producenta   | <b>24092</b>         |
| Kod EAN          | <b>5905339240927</b> |

## Opis produktu

# Kanlux KCPM-09-230

Stycznik mocy KCP  
Norma: PN-EN 60947-4-1  
Żywotność mechaniczna (x106): 10Nm  
Żywotność elektryczna (x103) AC-4: 200  
Żywotność elektryczna (x103) AC-3: 1200  
Znamionowy prąd roboczy 440V - In AC-1: 20A  
Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-4: 3,5A  
Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-3: 9A  
Znamionowy prąd łączeniowy Ie [A]: 9  
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 6000  
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 690  
Styki pomocnicze: 1  
Styki główne: 3  
Stopień IP: 20  
Siła dokręcania [Nm]: 0,8Nm  
Prąd cieplny umowny Ith [A]: 20  
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 400  
Napięcie zasilania cewki [V]: 230 AC  
Moc znamionowa robocza AC-3 660-690V: 4kW  
Moc znamionowa robocza AC-3 380-400V: 4kW  
Moc znamionowa robocza AC-3 220-240V: 2,2kW  
Impedancja na biegun [m?]: 3  
Częstość łączy mechaniczna [ilość/h]: 3600  
Częstość łączy elektryczna AC-4 [ilość/h]: 300