Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 05:15

Link do produktu: https://www.teraled.pl/kanlux-ideal-stycznik-mocy-kcpm-12-230-p-32824.html



Kanlux IDEAL stycznik mocy KCPM-12-230

Cena	**39,95 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Kanlux-24094**
Kod producenta	**24094**
Kod EAN	**5905339240941**
Producent	**Kanlux**

Opis produktu

Kanlux KCPM-12-230

Stycznik mocy KCP
Norma: PN-EN 60947-4-1
Żywotność mechaniczna (x106): 10Nm
Żywotność elektryczna (x103) AC-4: 200
Żywotność elektryczna (x103) AC-3: 1200
Znamionowy prąd roboczy 440V - In AC-1: 20A
Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-4: 5A
Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-3: 23A
Znamionowy prąd łączeniowy Ie [A]: 12
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 6000
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 690
Styki pomocnicze: 1
Styki główne: 3
Stopień IP: 20
Siła dokręcania [Nm]: 0,8Nm
Prąd cieplny umowny Ith [A]: 20
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 400
Napięcie zasilania cewki [V]: 230 AC
Moc znamionowa robocza AC-3 660-690V: 5,5kW
Moc znamionowa robocza AC-3 380-400V: 5,5kW
Moc znamionowa robocza AC-3 220-240V: 3kW
Impedancja na biegun [m?]: 3
Częstość łączeń mechaniczna [ilość/h]: 3600
Częstość łączeń elektryczna AC-4 [ilość/h]: 300