

Link do produktu: <https://www.teraled.pl/kanlux-ideal-wylacznik-silnikowy-kmp-2-5-sluzzy-do-zabezpieczania-obwodow-silnikow-trojfazowych-p-32807.html>



Kanlux Ideal wyłącznik silnikowy KMP-2,5 służy do zabezpieczania obwodów silników trójfazowych

Cena	102,35 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Kanlux-24066
Kod producenta	24066
Kod EAN	5905339240668

Opis produktu

Kanlux KMP-2,5

Wyłącznik silnikowy KMP
Norma: PN-EN 60947-4-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 6000
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 690
Znamionowa moc 3-faz - 690V [kW]: 1.5
Znamionowa moc 3-faz - 500V [kW]: 1.1
Znamionowa moc 3-faz - 440V [kW]: 0.75
Znamionowa moc 3-faz - 400V [kW]: 0.75
Znamionowa moc 3-faz - 230/240V [kW]: 0.37
Zakres nastawy wyzwalacza nadprądowego [A]: 1,6-2,5
Wyzwalacz bezzwłoczny [A]: 33.5
Stopień IP: 20
Prąd termiczny Ithe [A]: 2.5
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 400
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Norma: PN-EN 60947-4-1
Miejsce montażu: na szynę TH35
Kolor: biały
Kategoria użytkowania: AC-3