

Link do produktu: <https://www.teraed.pl/kanlux-oprawa-pyloszczelna-mah-led-n-20w-nw-pc-2100lm-neutralna-biala-4000k-szara-ip65-oprawa-li-p-32767.html>



# Kanlux oprawa pyłoszczelna MAH LED N 20W-NW/PC 2100lm, neutralna biała, 4000K, szara, IP65, oprawa liniowa led

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>86,58 zł</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>Kanlux-22603</b>  |
| Kod producenta   | <b>22603</b>         |
| Kod EAN          | <b>5905339226037</b> |

## Opis produktu

## Kanlux MAH-LED N 20W-NW/PC

Oprawa pyłoszczelna LED  
Współczynnik oddawania barw Ra: 80  
Szerokość [mm]: 80  
Wysokość [mm]: 70  
Temperatura barwowa [K]: 4000  
Użyteczny strumień świetlny źródła światła ?use [lm]: w kuli (360°)  
Użyteczny strumień świetlny źródła światła ?use [lm]: 2650  
Klasa efektywności energetycznej: D  
Stopień IP: 65  
Stopień IK: 08  
Czas zapłonu lampy [s]: ?0,5  
Czas nagrzewania lampy [s]: ?1  
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm2]: 1,5÷2,5  
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa  
Materiał obudowy: PC  
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40  
Kąt świecenia [°]: X135/Y100  
Ilość cykli wł/wył: ?15000  
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50  
Trwałość [h]: 30000  
Barwa światła: biała  
Strumień świetlny oprawy [lm]: 2100  
Rodzaj diody: LED SMD  
Materiał klosza: PC  
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II