

Link do produktu: <https://www.teraled.pl/kanlux-oprawa-schodowa-erinus-led-ii-gr-nw-szara-neutralna-biala-4000k-1-5w-30lm-tworzywo-kwad-p-43149.html>



Kanlux oprawa schodowa
ERINUS LED LL GR-NW, szara,
neutralna biała 4000K, 1,5W,
30lm, tworzywo, kwadrat,
świeci w dwie strony, bardzo
cienka

Cena	33,26 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Kanlux-33331
Kod producenta	33331
Kod EAN	5905339333315

Opis produktu

Kanlux ERINUS LED LL GR-NW

Oprawa przyschodowa LED
Współczynnik oddawania barw Ra: 80
Szerokość [mm]: 16
Wysokość [mm]: 75
Temperatura barwowa [K]: 4000
Stopień IP: 20
Czas zapłonu lampy [s]: 70,5
Czas nagrzewania lampy [s]: 71
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Ilość cykli wł/wył: 715000
Trwałość [h]: 30000
Barwa światła: biała
Strumień świetlny oprawy [lm]: 30
Rodzaj diody: LED SMD
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
Moc maksymalna [W]: 1.5
Napięcie znamionowe [V]: 12 DC
Zintegrowane źródło światła LED: 1
Wymiary otworu montażowego [mm]: 60
Wymagana średnica puszki montażowej [Omm]: 60
Długość [mm]: 75
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m
Miejsce zastosowania: wewnątrz